

汕头指示灯邦纳供应商

生成日期: 2025-10-30

邦纳Q5X系列高能型中等距离光电传感器□Q5X背景抑制激光器功能强大，是一款善于解决问题的传感器，配备经济高效的行业标准矩形外壳。这款出色激光传感器的测量范围为50毫米至5米，易于使用，能对具有挑战性的目标物进行可靠检测。高过量增益支持可靠检测深色的物体；可靠检测黑色背景下的黑色目标、闪亮金属背景下的黑色目标、透明和反光物体、多色包装以及所有颜色的目标；堵塞检测型号能提醒操作员生产线堵塞，减少或防止停机；双重示教模式，可测量距离和光强，能解决极具挑战性的应用；270度可旋转 M12 QD□安装简便；可通过板载用户界面、远程示教□IO-Link或可选的远程传感器显示进行编程；支持远程编程和监测。邦纳T18U系列对射式超声波传感器。汕头指示灯邦纳供应商

邦纳Q4X系列坚固耐用的全能型光电传感器，坚固耐用的多功能型激光测距传感器性能出色，能够检测出亚毫米级的距离变化。开关量，模拟量□0-10 V或4-20 mA□透明物体检测，可提供IO-Link型号□Q4X600高分辨率型号现在可以提供模拟输出和更高的过量增益，以解决更多的应用问题；可靠的检测范围，近至25毫米，远至610毫米；根据距离检测各种各样的目标颜色、材质和表面；双示教模式（强度+距离），是防错应用的理想选择，可实现透明物体检测，无需反射板；坚固耐用的FDA级不锈钢外壳，防护等级达IP69K□利用响应按钮进行轻松设置；坚固结实的设计，耐机械冲击、过紧和极端振动；倾斜的四位显示屏提供清晰的距离读数。汕头指示灯邦纳供应商邦纳VS1系列微型一体化聚焦式传感器。

邦纳平面安装型急停按钮，平面安装底座可轻松安装和连接，无需组装、单独布线或额外的外壳。具有系列内诊断功能□ISD□的型号，提供每个连接按钮的详细状态和性能数据，可通过人机界面或类似设备访问。的急停底座在启动时将闪烁红光，并以绿色、黄色或无光显示武装状态。一体式全封闭按钮，带M12连接，减少了安装的时间和劳动力；坚固的IP65外壳适用于恶劣的环境；可提供带本地复位输入的型号；可提供按钮直径、按钮护罩、执行释放类型、照明和可锁定选项；锁存设计符合 ISO 13850 □根据 IEC 60947-5-1□安全断开操作确保NC触点在触点块与致动器分离时打开。产品属性□SSA-EB1P-02ED1Q4,SSA-EB1 嵌入式安装紧急停止按钮□40 mm 执行器 IP65□触点□2NC□M12 4针QD□

邦纳使能开关□ED1G系列，一种手动操作的安全控制装置，当连续启动并与单独的执行控制装置一起使用时，将使机器能够在手动操作模式下工作。手动控制机器所需的三位一体功能(OFF-ON-OFF)□当用户挤压或释放手柄开关时提供安全功能；人机工程设计，带锁定启动位置（位置2）；完全挤压释放时终端1-2和3-4触点不会重新关闭（位置3）；非常适合用作自动化制造单元的启动装置；可提供保持运行、复位或进给/微动功能的可选瞬间按钮开关（取决于型号）。内置应变释放和M20x1.5管道连接；符合IP65或IP66□取决于型号；所有型号上的绝缘装置(IEC 60947-5-1)□设计符合于□ANSI RIA R15.06和ISO 10218机器人安全标准 ANSI B11.19性能维护标准 ANSI NFPA 79 (2007)和IEC 60204-1 (2000)工业机器电气要求。产品属性□ED1G-L21SM-1N□三位启用装置：2个常开和1个常闭触点 连接□M20x1.5 导管 提供线组应变消除。邦纳SC26系列安全控制器□SC26-2 采用布尔逻辑功能，外形紧凑，简单易用，灵活高效。

邦纳带紧急停止按钮的安全拉绳开关，绳索牵引紧急停止开关，与钢丝绳一起使用时，为传送带和大型机械提供紧急停止驱动。可用跨度范围介于6米到100米之间；可使用跳闸和锁存开关型号；至小开关寿命为100万次操作；重载开关外壳可承受恶劣的环境；如果绳索被拉动、变松或折断，开关就会启动；设计符合绳索牵引

开关的强制打开要求。产品属性□RP-RM83F-38LT,重型金属紧急停止绳拉螺丝扣附件,至大范围 38 m□一体式急停按钮门锁致动,2 个常闭安全触点 2 个常开辅助触点。邦纳条码读取器,邦纳提供先进的条码读取功能,可在各行各业中进行追踪。汕头指示灯邦纳供应商

邦纳新一代高速、高性能小型可编程控制器,BSP02系列可编程逻辑控制器。汕头指示灯邦纳供应商

邦纳面板安装型急停按钮,四种致动器:标准、照明式、可锁定和照明式可锁定;即按即停,扭转释放(标准和可锁定式),或按照IEC60947-5-5执行拉动释放(标准)操作;锁存设计符合 ISO 13850 直接(正向)导通操作(根据 IEC 60947-5-1□符合ANSI B11.19□ANSI NFPA79和IEC/EN 60204-1急停要求;安全断开操作确保N.C.触点在触点块与致动器分离时打开。通过30毫米安装孔进行面板安装;可提供预装的按钮护罩-提供意外启动的保护。产品属性□SSA-EB1P-22□SSA-EB1 面板安装紧急停止按钮 40 mm 执行器触点□2NC/2NO 螺钉端子;30 毫米安装孔。汕头指示灯邦纳供应商

广州市丙通电子元件有限公司□BTONE-MRO□创立于2005年,是一家提供工业用品一站式服务和技术支持的专注行业的MRO供应商。丙通□BTONE-MRO□拥有完善的全球MRO采购供应体系,代理国内外各大工业品牌,是世界多种品牌的一级代理商,***分销:西门子□SIEMENS□欧姆龙□OMRON□万福乐□WANDFLUH□SMC□阿法拉伐□ALFA LAVAL□倍加福□P+F□三丰□MITUTOYO□E+H□SEW□力易得□ENDURA□世达□SATA□博世□BOSCH□等工控自动化、五金工具、气动元件等产品。