

江西被动房性能

生成日期：2025-10-23

被动式低能耗建筑的设计对每项技术投入不但要进行投入产出分析，还要考虑它的负面影响。在被动式低能耗建筑中用可再生能源要考虑两个问题：一是该不该用；二是用了之后有没有负面影响。在一个工程案例中，我们业主为要不要做活动外遮阳而纠结。该建筑是城市标志性建筑，用了外遮阳虽然可以降低夏季冷负荷，但是会对原有外立面造成较大影响。权衡利弊之后，决定放弃外遮阳系统的使用，转而采用通过调整玻璃的性能来降低能耗的技术手段。江苏捷阳科技股份有限公司为您提供被动房服务，有需要可以联系我司哦！江西被动房性能

我们应该看到被动房是未来建筑节能经验，我国虽然起步较晚，但发展势头年的居住测试体验。经过前半年居住测能发展的一个方向，这给我们的门窗、迅猛，自2013年开始探索被动式较低能试，室内温度、相对湿度、二氧化碳含量、新风产品指明了发展方向。从目前被动房的建造经验来看，被动房的实现需要配备高质量的门窗、保温材料、高效新风系统的等产品，如果要实现“近零能耗”则还需要配置太阳能、热泵等新能源。这些产品如今都已经能实现国产化，并且都有实际应用案例。江西被动房性能被动房，就选江苏捷阳科技股份有限公司。

建筑质量自上世纪80年代建筑产业工人逐步被农民工取代之时，就成了让人担忧问题。而建材行业“劣币驱逐良币”的逆向淘汰阻碍了我国建筑行业进步，更是腐化市场环境，其结果是全社会资料能源的巨大浪费。我国的建筑寿命只有几十年，而德国和瑞典却是可用几百年的建筑。一名德国**测算，被动房所有的投资成本可在60年中通过能源的节省回收回来，以后这座房子就是一个不用供暖系统的白用的房子。而我们的房子在几十年之后就要拆除重盖了，重盖不仅要产生一堆建筑垃圾，还要再耗一遍资源与能源，我们需要多少能源与资源支持这几十年一次的大拆大建呢？

被动式低能耗房屋是以房屋建成以后的结果作为终评判指标，是普通人可识别的房子。被动式低能耗房屋设计上首先要满足能源需求的限定，能否被判定为被动式低能耗房屋还要以能耗指标和室内舒适性指标是否达到要求为准。如果一栋建筑本身的设计符合被动式低能耗建筑的要求，而由于施工或材料不合格造成其能耗结果和室内环境不符合要求，那这栋建筑就不能被称之为被动式低能耗建筑。而以评价打分体系为认证基础的高大上建筑，依赖**的主观判断。这种评价只有具备专业知识的**才可能完成。评价体系不同，用户评价能力表现不同。用户有能力判断自己是否使用的是被动式低能耗建筑，他只要核查室内环境指标和花了多少能源费用便可做出判断。被动房是普通百姓可以识别的房子。

江苏捷阳科技股份有限公司

被动房值得用户放心。

被动式房屋把护结构做到了，无热桥，无空气渗漏。这种特性使得被动房的能耗计算方法变得简单明了。譬如：热桥能耗计算是一个非常复杂的过程，而被动房无结构热桥，也就不需要计算。普通房屋空气渗漏情况难以确定，也就不可能准确计算空气渗漏所带来能耗损失；而被动房的新风是有组织的，换气是按照人的需氧量确定，这样被动房的空气交换所带的损失就变得可计算，易计算。被动房的产生使建筑节能技术变得简单易行。这种以结果论英雄的评判方法简单而公正。建造被动房时，不是要选“高大上”的技术而是选管用的技术，

不是选用的技术愈多愈好，而是愈少愈好。期间，请大家注意防护！江苏捷阳科技股份有限公司是一家专业提供被动房的公司，有需求可以来电咨询！江西被动房性能

江苏捷阳科技股份有限公司
被动房获得众多用户的认可。江西被动房性能

被动式低能耗建筑必须精细化设计，无法照抄现有的标准图构造其建筑图纸和暖通图纸要比普通建筑多得多。在建筑设计中，所有的重要节点无法靠照抄标准图解决。设计师必须根据精确的计算，才能确定保温材料的厚度，关键构造节点必须画出来才能保证建筑构造不出问题。暖通方面除了准确计算出采暖和制冷负荷以配备暖通空调系统外，还必须进行精确的室内环境分析。而CFD被我国建筑设计采用才刚刚开始。利用CFD技术可以准确判定不同暖通空调方案条件下室内温度、室内相对湿度、室内垂直温度差、气流速度，二氧化碳浓度等室内环境指标，从而帮助设计人员优化方案。这是一种非常有效的寻求比较好技术解决方案的手段，可以有效减少设备不必要的投资。江西被动房性能

江苏捷阳科技股份有限公司是一家招商型类企业，积极探索行业发展，努力实现产品创新。捷阳科技是一家股份有限公司企业，一直“以人为本，服务于社会”的经营理念；“诚信信誉，持续发展”的质量方针。以满足客户要求为己任；以顾客永远满意为标准；以保持行业优先为目标，提供***的门窗，智能晾衣机，车库门卷帘门，保温板。捷阳科技将以真诚的服务、创新的理念、***的产品，为彼此赢得全新的未来！